

**SUPRATEN SA**

MD-2059, mun. Chișinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr. DC 14/24.10.2025

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea lavabilă hipoalergică interior – **EUROTON ECO**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua lavabilă hipoalergică **EUROTON ECO** se utilizează la interior în încăperi uscate și cu umiditate ridicată pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.  
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call\_center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

| Nr.                                                                        | Caracteristică                           | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard                                                                          | Valori declarate (rezultate încercări)                                                  | Executor              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Determinări pe probe acoperite cu vopsea lavabilă hipoalergică Euroton ECO |                                          |        |                         |                                                                                                   |                                                                                         |                       |
| 1                                                                          | Aspectul                                 | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | LÎ al "SUPRATEN" S.A. |
| 2                                                                          | Fracția masică a substanțelor nevolatile | %      | SM EN ISO 3251:2019     | minim 50%                                                                                         | 58,31                                                                                   |                       |

|    |                                                                         |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3  | Finetea de dispersie                                                    | mkm               | SM EN ISO 1524:2016                          | nu mai mult de 100                                                                                                                                                                                                                                  | 25                                                                                                              |                                             |
|    | Dimensiunea granulelor                                                  | Clasa             | SM SR EN 1062-1:2013                         | S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm<br>S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm<br>S <sub>3</sub> – mare > 1500<br>S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500                                                                                                          | Clasa S <sub>1</sub>                                                                                            |                                             |
| 4  | Densitatea                                                              | g/cm <sup>3</sup> | SM EN ISO 2811-1:2016                        | minim 1,0                                                                                                                                                                                                                                           | 1,45                                                                                                            |                                             |
| 5  | pH                                                                      |                   | SM EN ISO 789-9:2019                         | maxim 10,0                                                                                                                                                                                                                                          | 9,34                                                                                                            |                                             |
| 6  | Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C | h                 | SM EN ISO 2812-2:2019                        | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard                                                                                                                           | după efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard |                                             |
| 7  | Grosimea peliculei uscate                                               | mkm               | SM SR EN 1062-1:2013                         | E <sub>1</sub> – ≤ 50 mkm<br>E <sub>2</sub> – > 50 ≤ 100 mkm<br>E <sub>3</sub> – > 100 ≤ 200 mkm<br>E <sub>4</sub> – > 200 ≤ 400 mkm<br>E <sub>5</sub> – > 400                                                                                      | 60,0<br>Clasa E <sub>2</sub>                                                                                    |                                             |
| 8  | Încercare la caroiaj, aderență                                          | bal               | SM EN ISO 2409:2021                          | -                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 – sticlă<br>1 – suprafața cu glet și amorsă                                                                   |                                             |
| 9  | Rezistența la frecare umedă                                             | Clasa             | SM EN 13300:2023,<br>SM SR EN ISO 11998:2013 | Clasa 1 < 5 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 2 ≥ 5 și < 20 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 3 ≥ 20 și < 70 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 4 < 70 după 40 de cicluri de spălare<br>Clasa 5 ≥ 70 după 40 de cicluri de spălare | Clasa 3                                                                                                         | INCD "Urban Incerc",<br>sucursala BUCUREȘTI |
| 10 | Determinarea puterii de acoperire                                       | Clasa             | SM EN ISO 6504-3:2020                        | Clasa 1 ≥ 99,5%<br>Clasa 2 98 ≤ X < 99,5%<br>Clasa 3 95 ≤ X < 98%<br>Clasa 4 < 95%                                                                                                                                                                  | Clasa 2                                                                                                         |                                             |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana 

Șef laborator SUPRATEN S.A.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 24 octombrie 2025

