

ISO 9001:2008

EUROTON LAV

Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior.



► COMPOZIȚIE

Hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi.

► CULOARE

Albă. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

► AVANTAJE

- Capacitate ideală de acoperire;
 - Permeabilitate la vapori;
 - Acoperire elastică;
 - Rezistență la uzură prin frecare umedă — clasa 2, conform DIN EN 13300.
- Gata de utilizare.
Pentru lucrări la interior.

► DOMENIU DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele.

► PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, solidă, curățată de substanțe hidrofobe (pete de grăsimi, bitum etc.). Suprafața de bază trebuie prelucrată cu amorsă-grund SUPRATON EXTRA.

► MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare se amestecă 1-2 minute, cu ajutorul unui malaxor de turație mică, până la obținerea unei consistențe omogene. Se aplică cu pensula, ruloul sau prin pulverizare. Pentru a obține o acoperire calitativă, aplicarea se face în două straturi. Se permite diluarea cu amorsă-grund SUPRATON EXTRA, maxim 10%.

⚠ ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperatura cuprinsă între +5°C și +25°C. Materialul nuanțat în câteva căldări, utilizat pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient.

► CONSUM NORMAT

În funcție de tipul suprafeței, consumul pentru acoperirea unui strat constituie 0,125-0,17 kg/m².

► USCARE

Primul strat, la temperatura de +20°C — 15-30 minute; definitivă — 4 ore.

► DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperatura cuprinsă între +5°C și +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

► TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

► AMBALARE

Găleți de plastic 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg, 25 kg.



Produs pe baza ingredientelor și a tehnologiilor avansate ale companiilor germane.

✉ Centrul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău, str. Meșterul Manole 14/1

✉ Centrul Comercial "Orașul Meșterilor", or. Chișinău, str. Petricani 84

☎ InfoLine (+373 22) 268 000

✉ e-mail: office@supraten.md

ISO 9001:2008

EUROTON LAV

Краска интерьерная моющаяся.



► СОСТАВ

Акрилатная вододispersия, пигменты, мел, каолин, аддитивы.

► ЦВЕТ

Белый. Колеруется концентрированной краской COLER, перемешивая с помощью малооборотной миксерной насадки или электронной колеровочной машины по системе SupratenColor.

► ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальная укрывистость;
 - Паропроницаемость;
 - Эластичное покрытие;
 - Устойчивость к влажному истиранию - 2 класс по DIN EN 13300.
- Готова к применению.
Для внутренних работ.

► ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для декоративного покрытия любых минеральных поверхностей: бетон, гипсовые или цементные штукатурки, гипсовые плиты, гипсокартонные листы и другие.

► ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, очищенной от водоотталкивающих веществ (жировых, битумных пятен и др.). Основание должно быть обработано грунтовкой SUPRATON EXTRA.

► СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску перемешать в течение 1–2 минут с помощью малооборотной миксерной насадки до получения однородной консистенции. Краска наносится кистью, валиком или пульверизатором. Для получения качественного покрытия поверхность окрашивается два раза. Допускается разбавлять грунтовкой SUPRATON EXTRA, но не более 10%.

❗ ВНИМАНИЕ!

Работы проводить при температуре от +5°C до +25°C. Больше одного ведра колерованного материала, при работе на одной плоскости, предварительно перемешать между собой.

► НОРМА РАСХОДА

В зависимости от типа поверхности, расход краски при однослойном покрытии составляет — 0,125-0,17 кг/м².

► ВЫСЫХАНИЕ

Первого слоя, при температуре +20°C — 15-30 мин; полное — 4 часа.

► ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

► СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев.

► УПАКОВКА

Пластиковые ведра 1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг.



Изготовлено с использованием ингредиентов и передовых технологий ведущих фирм Германии.

✉ Торговый Центр "SUPRATEN-Чокана", г. Кишинэу, ул. Мештерул Маноле 14/1

✉ Торговый Центр "Город Мастеров", г. Кишинэу, ул. Петрикань 84

☎ InfoLine (+373 22) 268 000

✉ e-mail: office@supraten.md