

41 - CRACK EFFECT

Lac intermediar pentru crearea efectului de antichitate.

► COMPOZIȚIE

Dispersie copolimerică.

► CULOARE

Incolor.

► AVANTAJE

- Creează ornamente tip fisuri vechi, conferind suprafeței un efect antic;
- Rezultat final unicat.
- Gata de utilizare.
- Pentru lucrări la interior.

► DOMENIU DE UTILIZARE

Se utilizează pentru a crea suprafețe cu efect antic, folosind vopsele pe bază acrilică. Se utilizează pentru finisajul suprafețelor de lemn sau de metal noi sau vopsite anterior și al suprafețelor minerale, pentru lucrări la interior.

► PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, rezistentă, curățată de substanțe hidrofobe (pete de grăsimi, bitum etc.). De pe suprafețele vopsite anterior se îndepărtează vopseaua exfoliată. Suprafețele lucioase se șlefuiesc până devin mate. Adânciturile și fisurile se acoperă cu glet corespunzător. Pentru a îmbunătăți aderența, suprafața trebuie tratată cu vopsea de grunduire GRUNT. Suprafețele de lemn, inițial, în mod obligatoriu, trebuie acoperite cu lac incolor.

► MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare lacul se dizolvă în raport unu la unu cu amorsă-grund SUPRATON EXTRA și se omogenizează. La prima utilizare se recomandă de a aplica de probă pe o suprafață mică. Suprafața se acoperă într-un singur strat cu vopsea BABY SMILE sau SANSIRO, nuanțată într-o culoare potrivită. Se lasă să se usuce. Cu ajutorul unei pensule sau role se aplică un strat de lac într-o singură direcție, după care se lasă să se usuce 30-40 min. ATENȚIE! Aveți grijă ca lacul să nu se usuce prea tare. Următorul strat de vopsea BABY SMILE sau SANSIRO, de culoarea potrivită, se aplică într-un strat uniform pe o suprafață de lac ușor lipicios. În procesul de uscare a vopselei se vor forma fisuri, prin care va pătrunde primul strat de vopsea, astfel creând un efect de fisurare. La aplicarea ultimului strat de vopsea cu pensula se creează fisuri lunguiețe, cu ruloul – rotunde.

! ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. În decurs de 21 de zile după vopsire, a nu supune suprafața spălării intensive.

► CONSUM NORMAT

Consumul constituie 0,13-0,17 kg/m².

► USCARE

Se poate revopsi peste 30-40 min.

► DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

► TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

► AMBALARE

Ambalaj de plastic 0,2 kg.



Produs pe baza ingredientelor și a tehnologiilor avansate ale companiilor germane.

✉ Centrul Comercial "SUPRATEN-Ciocana", or. Chișinău, str. Meșterul Manole 14/1

✉ Centrul Comercial "Orașul Meșterilor", or. Chișinău, str. Petricani 84

☎ InfoLine (+373 22) 268 000

✉ e-mail: office@supraten.md

41 - CRACK EFFECT

Промежуточный лак для создания эффекта старины.

► СОСТАВ

Сополимерная дисперсия.

► ЦВЕТ

Бесцветный.

► ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создаёт узор античных трещин, придавая поверхности эффект старины;
 - Уникальный конечный результат.
- Готов к применению. Для внутренних работ.

► ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для создания эффекта старины с применением акриловых красок. Подходит для отделки новых и старых окрашенных деревянных и металлических поверхностей, а также минеральных поверхностей для внутренних работ.

► ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, очищенной от водоотталкивающих веществ (жировых, битумных пятен и др.). С ранее окрашенных поверхностей удалить отстающую краску. Слабо связанную поверхность очистить до прочного основания. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовости. Углубления и трещины заделать соответствующей шпатлевкой. Для улучшения адгезии обработать поверхность грунтовочной краской GRUNT. Деревянные поверхности вначале обязательно покрыть бесцветным лаком.

► СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением лак следует развести один к одному с грунтовкой SUPRATON EXTRA и тщательно перемешать. При первом использовании рекомендуется сделать пробное нанесение на небольшой поверхности. Поверхность следует покрыть в один слой краской BABY SMILE или SANSIRO, тонированной в подходящий цвет. Дать просохнуть. При помощи кисти или валика нанести в одном направлении один слой лака, дать просохнуть 30-40 минут. **ВНИМАНИЕ!** Следить, чтобы лак не пересыхал. Следующий слой краски BABY SMILE или SANSIRO подходящего цвета наносится однородным слоем на слегка липкую лаковую поверхность. По мере высыхания краски, будут образовываться трещины, сквозь которые будет проступать первый слой краски, создавая эффект растрескивания. При нанесении последнего слоя краски кистью создаются продолговатые трещины, валиком — округлые.

❗ ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. В течении 21 дня после окрашивания не подвергать поверхность интенсивному мытью.

► НОРМА РАСХОДА

Расход составляет 0,13-0,17 кг/м².

► ВЫСЫХАНИЕ

Можно перекрашивать через 30-40 минут.

► ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

► СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев.

► УПАКОВКА

Пластиковая упаковка 0,2 кг.



Изготовлено с использованием ингредиентов и передовых технологий ведущих фирм Германии.