

SMILE

Краска для внутренних работ



► СОСТАВ

Акрилатная вододисперсия, пигменты, мел, аддитивы.

► ЦВЕТ

Белый.

► ПРЕИМУЩЕСТВА

- Укрывистость;
 - Паропроницаемость.
- Готова к применению.

► ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для декоративного покрытия любых минеральных поверхностей, не подвергаемых интенсивному мытью: бетон, штукатурка гипсовая или цементная, гипсовые плиты. Для внутренних работ.

► ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без жировых пятен и пыли. Предварительно поверхность обрабатывается грунтовочной краской GRUNT или грунтовкой SUPRATON. Применение грунтовочной краски GRUNT значительно понижает расход краски (минимум 30%) при дальнейшем окрашивании поверхностей. Нивелирует разницу в фактуре и цвете основания.

► СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска наносится кистью, валиком или пульверизатором. Перед применением краску перемешать в течение 1–2 минут с помощью малооборотной миксерной насадки до получения однородной консистенции. Для получения качественного покрытия поверхность окрашивается два раза. Допускается разбавлять грунтовкой SUPRATON, но не более 10%.

❗ ВНИМАНИЕ!

Работы проводить при температуре от +5°C до +25°C. Не наносится в помещениях с повышенной влажностью.

► НОРМА РАСХОДА

В зависимости от типа поверхности, расход краски при однослойном покрытии составляет 0,125–0,17 кг/м².

► ВЫСЫХАНИЕ

Первый слой при температуре +20°C — 30 минут; полное высыхание — 4 часа.

► ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

► СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев.

► УПАКОВКА

Пластиковые ведра 1.4 кг, 4.2 кг, 7 кг, 14 кг.



Изготовлено с использованием ингредиентов и передовых технологий ведущих фирм Германии.

✉ Торговый Центр "SUPRATEN-Чокана", г. Кишинэу, ул. Мештерул Маноле 14/1

✉ Торговый Центр "Город Мастеров", г. Кишинэу, ул. Петрикань 84

☎ InfoLine (+373 22) 268 000

✉ e-mail: office@supraten.md